

Masterlan samostatně stojící venkovní rozvaděč


Materiál:

Ocelový plech s antikorozním povlakem Magnelis, tloušťka 1,5 mm, práškově lakovaný v odstínu RAL 7035.

Montáž:

Určeno pro venkovní instalaci na šachtách SK-1 nebo na dedikovaných podstavcích pro zapuštění do země.

Použití:

Montáž aktivních a pasivních prvků telekomunikační infrastruktury.

Vybavení:

- 2 řady 19" rackových držáků s možností regulace v rozsahu 9 cm vpředu/vzadu
- zajištěná cirkulace vzduchu uvnitř skříně
- zámek s výklopnou klikou a třibodovým mechanismem, s opakujícím se kódem klíče a možností použití dodatečného visacího zámku
- uzemňovací svorky
- možnost montáže podlahové desky s gumovými průchodkami pro kabelové vstupy
- deska s ventilačním setem – 2 ventilátory s termostatem
- možnost montáže topného setu
- stěny skříně dodatečně zateplené zevnitř 3 mm pěnou

Parametry skříně								
Part Number	šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)	Materiál	IP	IK	Kapacita (U)	Hmotnost (kg)
30U-80-DC5-G-XPZ	610	1680	830	Magnelis	54	10	30	100
42U-80-DC5-G-XPZ	610	2200	830	Magnelis	54	10	42	125