

Eaton Ellipse ECO

500/650/800/1200/1600 VA



Modelová řada UPS Eaton Ellipse ECO



Snadná integrace Eaton Ellipse ECO



Off-line UPS s ochranou proti přepětí

Energeticky úsporná ochrana napájení počítačů

- UPS Eaton Ellipse ECO je konstruována s ohledem na nízkou spotřebu a je vybavena funkcí EcoControl (modely s USB), která při vypnutí hlavního napájeného zařízení automaticky odstaví periferní zařízení. Eaton Ellipse ECO vám pomůže dosáhnout úspory až 25% odebírané energie ve srovnání s předchozími generacemi UPS.
- Napájecí napětí je zálohováno z baterie, takže připojená zařízení zůstávají v provozu i při výpadku napájení z elektrorozvodné sítě. UPS Ellipse ECO kromě toho zajišťuje efektivní ochranu zařízení před nebezpečnými přepětími.
- Ellipse ECO obsahuje účinnou přepět'ovou ochranu podle standardu IEC 61643-1. Tato ochrana zahrnuje i datová připojení, jako je Ethernet, internet a telefonní vedení.

Snadná integrace a instalace

- Ellipse ECO se dodává buď se čtyřmi (modely 500/650/800), nebo osmi zásuvkami (modely 1200/1600) typu Schuko (DIN) nebo francouzskými (FR), které umožňují snadné připojení typických konfigurací výpočetní techniky s periferními zařízeními. K dispozici jsou i modely se zásuvkami typu IEC.
- UPS Ellipse ECO má mimořádně plochý tvar a lze ji proto snadno začlenit do jakéhokoli kancelářského prostředí. UPS lze nainstalovat buď v horizontální poloze (pod monitorem) do 19" stojanu, či vertikální (pod stolem) poloze, nebo ji lze připevnit na stěnu (volitelná montážní sada).
- Modely vybavené komunikací přes USB jsou navrženy s ohledem na slučitelnost se širokou škálou typů počítačů. S UPS se standardně dodává Eaton software pro správu napájení (včetně CD a USB kabelu), který je kompatibilní se všemi základními operačními systémy (Windows 7, Vista, XP, Linux, a Mac OS).

Úplná pohoda

- Pravidelné testy baterie zajišťují včasné odhalení nutnosti baterii vyměnit.
- Snadno vyměnitelná baterie pomáhá prodloužit efektivní životnost UPS.
- Jistič s tlačítkem reset umožňuje snadné obnovení provozu po přetížení či zkratu.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton Ellipse ECO

- 1 4 zásuvky se zálohováním a přepět'ovou ochranou
- 2 4 zásuvky s přepět'ovou ochranou
- 2a 2 zásuvky s funkcí EcoControl (1200 a 1600)
- 3 Ochrana Tel/Internet a Ethernet
- 4 USB port
- 5 Vyměnitelné baterie
- 6 Resetovací tlačítko jističe



Eaton Ellipse ECO 1200/1600

- 1 3 zásuvky se zálohováním a přepět'ovou ochranou ,
- 1a 1 zásuvka pouze s přepět'ovou ochranou
- 1 zásuvka s funkcí EcoControl (modely s USB)
- 2 Ochrana Tel/Internet a Ethernet
- 3 USB port (modely s USB)
- 4 Vyměnitelné baterie
- 5 Resetovací tlačítko jističe



Eaton Ellipse ECO 500/650/800

TECHNICKÉ PARAMETRY	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
Výkon (VA/W)	500 VA / 300 W	650 VA / 400 W	650 VA / 400 W	800 VA / 500 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
Použití						
Počet zásuvek	4	4	4	4	8	8
Zásuvky se zálohováním a přep. ochranou / Zásuvky s přepět'ovou ochranou	3/1	3/1	3/1	3/1	4/4	4/4
Parametry						
Jmenovité vstupní napětí	230 V					
Vstupní napětí	184 V - 264 V (nastavitelné na 161 V - 284 V)					
Výstupní napětí	230 V (nastavitelné na 220 V, 230 V, 240 V)					
Kmitočet	50-60 Hz s automatickou detekcí					
Ochrana vstupu	Jistič s resetem					
Funkční vlastnosti						
Energeticky úsporná konstrukce	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Funkce EcoControl	-	-	Ano, úspora až 20% energie* (automatické odstavení neaktivních periferií)	-	Ano, úspora až 20% energie*	-
Přepět'ová ochrana	Přepět'ová ochrana v souladu s IEC 61643-1					
Kompatibilita s komunikací PowerLine (PLC)	-	-	1 zás. PLC-ready	1 zás. PLC-ready	1 zás. PLC-ready	1 zás. PLC-ready
Baterie						
Typ baterie	Vyměnitelný hermeticky uzavřený olověný akumulátor					
Automatický test baterie	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Studený start (start bez připojení na síť)	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ochrana před kritickým vybitím	4 hodiny	4 hodiny	4 hodiny	4 hodiny	4 hodiny	4 hodiny
Indikátor výměny baterie	LED + akustický alarm					
Doba zálohování při 50% zátěži	9 min	9 min	9 min	11 min	10 min	11 min
Doba zálohování při 70% zátěži	5 min	6 min	6 min	6 min	6 min	6 min
Komunikace						
Komunikační port	-	-	USB port (kabel v dodávce)	USB port (kabel v dodávce)	USB port (kabel v dodávce)	USB port (kabel v dodávce)
Software	-	-	Eaton UPS Companion CD ROM (umožňuje bezpečné odstavení systému, měření el. energie, nastavení UPS)			
Ochrana připojení	Tel/Fax/Modem/Internet a Ethernet					
Normy						
Bezpečnost / EMC	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE značka					
Přepět'ová ochrana	IEC 61643-1					
Rozměry a hmotnost						
Rozměry V x Š x H	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	305 x 81 x 312 mm	305 x 81 x 312 mm
Hmotnost	2,9 kg	3,6 kg	3,6 kg	4,1 kg	6,7 kg	7,8 kg
Zákaznická podpora a servis						
2 letá záruka	Standardní výměna produktu včetně baterie; finančně neomezená záruka na připojenou výpočetní techniku (země EU)					

* ve srovnání s UPS předchozí generace.

Typová čísla	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
Francouzské zásuvky (FR)	EL500FR	EL650FR	EL650USBFR	EL800USBFR	EL1200USBFR	EL1600USBFR
Schuko zásuvky (DIN)	EL500DIN	EL650DIN	EL650USBIN	EL800USBIN	EL1200USBIN	EL1600USBIN
Zásuvky IEC	EL500IEC	EL650IEC	EL650USBIEC	EL800USBIEC	EL1200USBIEC	EL1600USBIEC
Příslušenství						
Montážní sada pro 19" stojan (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Montážní sada na stěnu	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL



FR DIN IEC

