



## GWN7700M(P) & GWN7701M

5&8 Unmanaged 2.5G Multi-Gigabit  
Port and 1 SFP+ Port Switch

### Quick Installation Guide

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor  
 Boston, MA 02215. USA  
 Tel : +1 (617) 566 - 9300

[www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)



For Certification, Warranty and RMA information, please  
 visit: [www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)

**EN** Operating Temperature: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)

Storage Temperature: -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

Operating Humidity: 10% to 90% Non-condensing

Storage Humidity: 10% to 90% Non-condensing

Power Adapter: Output:  
GWN7700M/7701M: +12VDC, 1A  
GWN7700MP: 53.5DC, 1.22A

Ethernet Port:  
100/1000/2500Mbps RJ-45 port  
SFP+ Port

Température (Fonctionnement): 0 à 40 °C (32 à 104 °F).

Température (Stockage): -20 à 60 °C (-4 à 140 °F).

Humidité (Fonctionnement): 10 % à 90 % sans condensation.

Humidité (Stockage): 10 % à 90 % sans condensation.

Adaptateur: Sortie:  
GWN7700M/7701M: 12CC, 1 A  
GWN7700MP: 53,5CC, 1,22 A

Port Ethernet: port RJ45  
100/1000/2500 Mbps.  
Port SFP+

**FR**

**IT** Temperatura di esercizio: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)

Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)

Umidità di esercizio: da 10% a 90% senza condensa

Umidità di stoccaggio: da 10% a 90% senza condensa

Alimentatore: Uscita:  
GWN7700M/7701M: +12 V CC, 1 A  
GWN7700MP: +53,5 V CC, 1,22 A

Porta Ethernet: RJ-45  
100/1000/2500Mbps

Porta SFP+

**ZH** 操作温度: 0至40° C(32至104° F)

存储温度: -20至60° C(-4至140° F)

工作湿度: 10% ~ 90%不凝结

存储湿度: 10% ~ 90%不凝结

电源适配器: 输出:  
GWN7700M/7701M:  
+12VDC, 1A

GWN7700MP: 53.5VDC, 1.22A  
以太网接口: 100/1000/2500 Mbps  
RJ-45

SFP+ 端口

Temperatura (operação): 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Temperatura (armazenamento): -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

Umidade operacional: 10% a 90% Sem condensação

Umidade de armazenamento: 10% a 90% sem condensação

Adaptador: Saída:  
GWN7700M/7701M: +12VDC, 1A  
GWN7700MP: +53,5VDC, 1,22A

Porta Ethernet: porta RJ-45 de  
100/1000/2500Mbps  
Porta SFP+

**PT**

**ES** Temperatura (funcionamiento): 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Temperatura (almacenamiento): -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 10% a 90% sin condensación

Adaptador: Salida:  
GWN7700M/7701M: +12 VDC, 1 A  
GWN7700MP: 53,5 VDC, 1,22 A

Puerto Ethernet: puerto RJ-45 de 100/1000/2500Mbps  
Puerto SFP+

Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 40 °C (32 đến 104 °F)

Nhiệt độ bảo quản: -40 đến 70 °C (-4 đến 140 °F)

Độ ẩm hoạt động: 10% đến 90% Không ngưng tụ

Độ ẩm bảo quản: 10% đến 90% Không ngưng tụ

Nguồn cấp (adapter) đầu ra:  
GWN7700M/7701M: +12VDC, 1A  
GWN7700MP: +53,5VDC, 1,22A

Cổng mạng RJ-45:  
100/1000/2500Mbps.

Cổng mạng SFP+

**VI**

**DE** Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C

Lagertemperatur: -20°C bis 60°C

Luftfeuchte Betrieb: 10% bis 90% nicht-kondensierend

Luftfeuchte Lagerung: 10% bis 90% nicht-kondensierend

Steckeranzahl: Ausgabe  
GWN7700M/7701M: +12VDC, 1 A  
GWN7700MP: +53,5 VDC, 1,22 A

Ethernet-Port:  
100/1000/2500Mbps RJ-45 port  
SFP+ Port

Επίπεδα θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία: 0 έως 40 °C (32 έως 104 °F)

Επίπεδα θερμοκρασίας κατά τη αποθήκευση: -20 έως 60 °C (-4 έως 140 °F)

Επίπεδα υγρασίας κατά τη λειτουργία: 10% έως 90% Μη συμπυκνωμένη

Επίπεδα υγρασίας κατά τη αποθήκευση: 10% έως 90% Μη συμπυκνωμένη

Μετασχηματιστής: Έξοδος:  
GWN7700M/7701M: +12VDC, 1A  
GWN7700MP: +53,5VDC, 1,22A

Θύρα Ethernet: Θύρα RJ-45  
100/1000/2500Mbps  
Θύρα SFP+

**EL**

Рабочая температура: от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)

Температура хранения: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)

Рабочая влажность: от 10% до 90% без конденсации

Влажность хранения: от 10% до 90% без конденсации

Адаптер: Выход:  
GWN7700M/7701M: +12 В постоянного тока, 1 А  
GWN7700MP: +53,5 В постоянного тока, 1,22 А

Порт Ethernet: RJ-45  
100/1000/2500 Мбит/с  
Порт SFP+

**RU**

## **Certification Regulatory Information**

### **U.S. FCC Part 15 Regulatory Information**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **Canada Regulatory Information**

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications. Le présent produit est conforme aux sp cifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

### **EU Agent:**

Picus Advisors Ltd  
Taivalmaki 9F1-02200 Espoo, FINLAND  
<https://www.picus.fi>

**Note:** For European Union only